

WEBB DECO Lighting Specification

灯具技术规格书

www.webbdecolighting.com

产品型号:

30. 0707




基本参数:


- 材质: 灯体: ADC12压铸铝合金及6063挤压铝合金
反射器: 99.99%高纯度阳极氧化铝
出光玻璃: 12mm强化安全玻璃
密封圈: 耐老化耐水蒸气胶圈
紧固件: 304#不锈钢螺丝
- 表面处理: DuPont2层氟碳喷涂或环氧聚酯粉喷涂
- 输入电压: AC220V 50Hz;
- 光源寿命: ≥9000小时;
- 防护等级: IP65, I 类绝缘,
- 引出线: 灯具出线1.1m, 3×1mm² 电缆线
- 环境温度: (−30℃, +45℃)
- 内箱尺寸:
- 外箱尺寸:

灯具尺寸图:


A: 70W-150W 对称出光尺寸图



B: 250W 对称出光尺寸图



C: 非对称出光尺寸图




配光曲线图:

30.0707.3S




H(m)	medlux	maxlux
2.00	9500	11250
5.00	1520	1800
10.00	380	450
15.00	169	200

30.0707.3M



H(m)	medlux	maxlux
2.00	4875	5250
5.00	780	840
10.00	195	210
15.00	87	93

30.0707.3F




H(m)	medlux	maxlux
2.00	2438	3160
5.00	390	506
10.00	98	126
15.00	43	56

30.0707.4M




H(m)	medlux	maxlux
2.00	1350	1913
5.00	216	306
10.00	54	77
15.00	24	35

30.0707.5M




H(m)	medlux	maxlux
2.00	2700	3685
5.00	432	590
10.00	108	143
15.00	48	66

30.0707.10M



H(m)	medlux	maxlux
2.00	4590	5875
5.00	734	940
10.00	184	235
15.00	82	104

30.0707.10F




H(m)	medlux	maxlux
2.00	2350	3913
5.00	216	340
10.00	54	77
15.00	24	35

30.0707.11



H(m)	medlux	maxlux
2.00	780	00
5.00	125	140
10.00	31	36
15.00	14	16

30.0707.12



H(m)	medlux	maxlux
2.00	1150	1400
5.00	1841	224
10.00	46	56
15.00	21	25

灯具技术规格书

www.webbdecolighting.com

产品型号说明:


30	0707	*	*
灯具种类	模具型号	光源代码	光束角
30: 投光灯		3: HIT 150W-G12 4: HST 70W-E27 10: HIT/HST 250W-E40 11: HIT-DE/HST-DE 70W 12: HIT-DE/HST-DE 150W	S: 窄角5-10° M: 中角15-25° F: 宽角30-50° W: 超宽60-100°

灯具参数:

产品型号	光源	色温	灯头	光束角	光通量	灯具重量	包装毛重	图号
30. 0707. 3S	HIT 150W	3000K/4200K	G12	5°	14000lm	19.6kg		A
30. 0707. 3M	HIT 150W	3000K/4200K	G12	15°	14000lm	19.6kg		A
30. 0707. 3F	HIT 150W	3000K/4200K	G12	30°	14000lm	19.6kg		A
30. 0707. 4M	HST 70W	2000K	E27	20°	5600lm	18.8kg		A
30. 0707. 5M	HST 150W	2000K	E40	20°	14000lm	19.6kg		A
30. 0707. 10S	HIT/HST 250W	3000K/4200K /2000K	E40	8°	25000lm	20.6kg		B
30. 0707. 10M	HIT/HST 250W	3000K/4200K /2000K	E40	15°	25000lm	20.6kg		B
30. 0707. 10F	HIT/HST 250W	3000K/4200K /2000K	E40	30°	25000lm	20.6kg		B
30. 0707. 11	HIT-DE/HST-DE 70W	3000K/4200K /2000K	R×7S-24	非对称	6600lm/5600lm	18.8kg		C
30. 0707. 12	HIT-DE/HST-DE 150W	3000K/4200K /2000K	R×7S-24	非对称	14000lm/14000lm	19.6kg		C

可选配件:

防眩光格栅




90.1012 90.1031 90.2021

彩色镀膜玻璃



92.1011 92.1012 92.1013 92.1014 92.1015

光学玻璃



91.1011 91.1012